



L'YTF2 a été pensée pour répondre aux attentes des professionnels les plus exigeants.

Parce que vous exigez le meilleur, l'YTF2 sera un compagnon idéal grâce à ses nombreux équipements. Sa benne basculante à assistance pneumatique peut accueillir jusqu'à 363 kg de charge.

Le moteur à essence de 357 cm³ fabriqué par Yamaha est réputé pour sa fiabilité. Particulièrement silencieux, il ne produit quasiment pas de vibrations et ne rejette que très peu d'émissions. Les suspensions de type automobile, le châssis HybriCore™ et l'assise particulièrement confortable se conjuguent pour garantir une conduite douce et confortable.

L'YFT2 offre fiabilité, puissance et confort avec un coût d'entretien minimum. C'est un outil de travail idéal pour mener à bien les tâches les plus rudes.

- Moteur essence 357 cm³ de fabrication
- ▶ Châssis HybriCore™ léger et résistant
- ▶ Tableau de bord inspiré de l'automobile
- Frein quatre roues
- Suspensions renforcées
- ▶ Pare-chocs à absorption d'énergie
- Attelage résistant
- ▶ Eclairages avant et arrière
- Volant ergonomique
- Siège confort





Le partenaire idéal

Parce que les journées de travail sur les parcours de golf ne sont pas de tout repos, il est important de savoir qu'on peut compter sur son principal outil de travail. Ainsi, l'YFT2 à été conçue pour satisfaire les attentes des professionnels exigeants.

Que vous deviez arroser, aérer les greens ou déplacer de l'outillage, l'YTF2 répond à tous vos besoins. Sa motorisation de 357 cm³ et sa benne basculante vous serons d'une aide précieuse.

Ne vous fiez pas à son design harmonieux et élégant, l'YFT2 a bel et bien été développée pour vous aider à réaliser les tâches les plus ardues. Grâce à elle, vous effectuerez aisément tous les déplacements nécessaires pour que votre parcours de golf soit beau et parfaitement entretenu.








Motorisation essence 357 cm³ fiable et efficace

Nous construisons le véhicule, nous construisons le moteur, aucun de nos concurrents ne peut en dire autant. Le moteur de 357 cm³ délivre 11 chevaux. Il consomme peu et ne rejette que peu d'émissions polluantes.

Système d'éclairage avant et arrière

Si le soleil se couche avant que vous ayez fini votre travail, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. L'YTF2 est équipée de phares halogènes et de feux arrières vous permettant de rentrer dans de bonnes conditions.





Freins sur les quatre roues

Les quatre roues sont équipées de frein à tambour. Le système de freinage est ainsi parfaitement adapté même lorsque le véhicule est chargé.

Attelage résistant

Le système d'attelage permet de tracter une remorque ou divers équipements.





Suspensions renforcées

Les suspensions de type automobile limitent le roulis et garantissent une conduite douce et confortable même lors du transport de fortes charges.

Benne basculante

D'une capacité de 535 litres, la benne basculante à assistance pneumatique peut accueillir jusqu'à 363kg de charge.





Dimensions		
Longueur hors tout	2922 mm	
Largeur hors tout	1243 mm	
Hauteur hors tout (sans taud)	1200 mm	
Empattement	1917 mm	
Voie arrière	990 mm	
Voie avant	980 mm	
Garde au sol minimale	115 mm	

Power supply/Drive train	
Type de moteur	Construit par Yamaha
Cylindrée	357 cm ³
Alésage x course	85 mm x 63 mm
Puissance	8,5 kW à 3500 tr/min
Taux de compression	8,1:1
Lubrification	Splash-style positive oil lubrication
Capacité du réservoir d'huile	1 L
Filtre à air	Deux positions
Système de refroidissement	Air forcée
Carburateur	Mikuni BV26-18
Allumage	Électronique (Transistor)
Moteur	Hitachi 48 volts grande puissance
Transaxle	EnduraDrive V-belt automatic forward/reverse transaxle equipped with high-precision helical gears, 13.65: 1 drive axle ratio

Châssis	
Cadre	HybriCore™ Chassis features a robotically welded automotive ladder-style frame mated to a polypropylene structural floor. Frame components are protected with a multi-step full-immersion phosphate treatment, electro-deposition epoxy-base coating, and an electrostatically applied polyester/urethane powder topcoat
Corps	Custom-formulated thermoplastic olefin, and the front painted with a two-part top coat of high-luster automotive-grade polyurethane
Direction	Self-compensating double reduction helical rack-and-pinion, permanently lubricated with sealed, greaseless tie-rod ends
Suspension avant	Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut suspension
Suspension arrière	Unit swing arm with coil springs over hydraulic shock absorbers
Freins	Self-adjusting, mechanical drum brakes on all 4 wheels
Capacité	Seamless, fabric-backed vinyl bonded to pure, virgin foam contoured seat cushions and mated to a warp- and moisture-resistant polypropylene bottom, strengthened with plated steel inserts
Bumpers	Front 8 km/h energy-absorbing bumper

Performance	
Vitesse maxi en marche avant	24 km/h
Vitesse maxi en marche arrière	18,4 km/h
Rayon de braquage	3,3 m

Général	
Poids à sec (kg)	384 kg
Matériau de la benne	Polyéthylène rotomoulé
Capacitée de la benne	363 kg







Dimensions de la benne (L x l x h)	1209 mm x 1243 mm x 356 mm
Hauteur de chargement de la benne	609 mm
Capacité du réservoir d'essence	22,0 litres
Dimension du pneu	Avant: 18,00 x 8,50-8,00 (4 plis), Arrière: 18,00 x 8,50-8,00 (6 plis)
Capacité	Deux personnes



Couleurs



Emerald







La chaîne de qualité Yamaha

Les techniciens Yamaha sont formés et équipés pour proposer les meilleurs services et les meilleurs conseils en ce qui concerne votre produit Yamaha. Yamaha vous recommande donc vivement de vous rendre chez un revendeur Yamaha agréé pour toutes les opérations d'entretien.

Les accessoires et pièces d'origine Yamaha sont spécialement développées, conçues et testées pour notre gamme de produits Yamaha. Ils sont développés pour fonctionner efficacement, quelles que soient les conditions de conduite.

Parallèlement aux accessoires fonctionnels et de personnalisation, Yamaha propose une gamme complète de vêtements de détente. Pour plus d'informations, consultez le site :

www.yamaha-motor.fr/accessoires



Scannez-moi...
Yamaha YTF2 sur votre mobile

Yamaha Motor France 5 avenue du Fief Z.A. Les Béthunes Saint-Ouen l'Aumône - BP 19251 95078 Cergy Pontoise Cedex